коммерческое
предложение

Многофункциональный грузовой комплекс

Cargo Truck Service

Sale-RU.com

Расположение

Адрес: МО, Раменский р-н, с. Речицы, ул. Совхозная

Расположение

50 км от МКАД по Егорьевскому шоссе, недалеко от с. Гжель

Расположение

50 км от МКАД по Егорьевскому шоссе, недалеко от с. Гжель

Общие характеристики

Многофункциональный грузовой комплекс включает в себя:

1. Земельный участок общей площадью - 29 766 кв.м.
2. Здание автосервиса - 3 271,8 кв.м.
3. Здание КПП - 227,2 кв.м.

В состав оборудования входят:

1. Мойка грузовых автомобилей CHRIST C3000 TRACK
2. Подвесные однобалочные краны
3. Пневмолиния
4. Грузовой шиномонтаж

Общие характеристики

Комплекс подключен к городским коммуникациям:

- Водоснабжение
- Канализация
- Электричество

Земельный участок

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: под здание автосервиса по ремонту и обслуживанию малотоннажных и большегрузных автомобилей,
общая площадь 29 766 кв.м.,
адрес: Московская область, Раменский район, с/п Гжельское, с. Речицы,
земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала,
кадастровый номер 50:23:0020405:138

Здание автосервиса

Здание автосервиса,
назначение нежилое,
2-этажный,
общая площадь 3 271,8 кв.м., инв номер 239:071- 45117, лит 1Б,
адрес: Московская область, Раменский район, с/п Гжельское, с. Речицы, ул. Совхозная, здание автосервис, строение 45,
кадастровый номер 50-50-23/065/2012-251

Здание контрольно-пропускного пункта

Здание КПП,
Назначение: нежилое,
2-этажный,
общая площадь 227,2 кв.м.,
инв. номер 239:071- 45117, лит 2Б,
адрес: Московская область, Раменский район, с/п Гжельское, с. Речицы, ул. Совхозная, здание КПП, строение 45/1,
кадастровый номер 50-50-23/065/2012-252

Пневмолиния

Пневмолиния состоит из:

- Компрессор винтовой с осушителем - GENESIS 7,5-13/270, 13 бар, 7,5 кВт,800 л/мин;
- Компрессор винтовой на раме - FORMULA 15/69-10, 10бар,15 кВт, 1930 л/мин, 380 В;
- Ресивер 270 л, 380В;
- Дифференциальный индикатор давления (индикатор загрязненности фильтрующего элемента);
- Клапан слива конденсата;
- Три линейных фильтра на 3000 л/мин каждый;
- Манометр G 1/8;
- Ресивер вертикальный, 500 л,11 атм;
- Фильтр-регулятор+лубрикатор 1/2", объем стакана 89,5 см3; ED 144 осушитель рефрижираторного типа, 0,47 кВт, 240 л/мин, точка росы 3 град С, до 16 бар, 3/4"

Грузовая мойка

Грузовая моечная станция состоит из:

- N 30042B CHRIST C3000 TRACK, моечная высота 4200 мм, моечная ширина 2900 мм;
- Пакет опций CONTOUR системаконтурной ВД-мойки (система контурной ВД мойки, с функцией поворота в передней и задней части а/м;
- Стационарная система ВД мойки боковых поверхностей, насос 15 кВт, 200л/мин, 21 бар;
- Направляющая для подвесов шлангов и кабелей, тип Wampfler HP;
- Комплект брызгозащитных экранов для боковых щеток;NA01011 брызгозащитный экран для верхней щетки;
- Направляющие для колес, на въезд/выезд, 4х3м;
- Накопительная емкость1100л, датчик уровня воды;
- Подающий насос 1,5 квт;
- Система оборотного водоснабжения FONTIS-5
- Автоматическая промывка фильтра

Здание автосервиса

Здание автосервиса

Здание автосервиса

Здание автосервиса

Здание автосервиса

Здание автосервиса

Здание автосервиса

Здание автосервиса

Здание автосервиса

Здание автосервиса. Цех 2

Здание автосервиса. Цех 2

Здание автосервиса. Цех 2

Здание автосервиса. Цех 2

Здание автосервиса. Цех 2

Здание автосервиса. Цех 2

Здание автосервиса.

Здание автосервиса.

Здание КПП

Здание КПП

BETOB

BETOB